

∨ Flüssiggas: 20–50 kW (50 Hz)

400 V - (< 0,1 g NO_x mit Katalysator)

Typ	Konfiguration	Leistung		Wirkungsgrad		
		elektrisch	thermisch	elektrisch	thermisch	Gesamt
g-box 20	as22-4	20 kW	44 kW	32,0 %	70,4 %	102,4 %
g-box 50plus	as22-4	50 kW	108 kW	34,6 %	74,5 %	109,1 %

∨ Biogas: 20–50 kW (50 Hz)

400 V - NO_x 0,1 g/Nm³

Typ	Konfiguration	Leistung		Wirkungsgrad		
		elektrisch	thermisch	elektrisch	thermisch	Gesamt
g-box		50 kW	77 kW	32,8 %	50,8 %	83,7 %

∨ Erdgas: 20–50 kW (50 Hz)

400 V - (< 0,1 g NO_x mit Katalysator)

Typ	Konfiguration	Leistung		Wirkungsgrad		
		elektrisch	thermisch	elektrisch	thermisch	Gesamt
g-box 20	as22-4	20 kW	44 kW	32,0 %	70,4 %	102,4 %
g-box 50plus	as70-4	50 kW	104 kW	34,5 %	71,8 %	106,8 %